

Tekniska data Com 90

Com 90-bankens lastförmåga motsvarar en E12+

Bankarna:

Stommens vikt 106 kg

Innermått 2190/2240/2290 mm

Yttermått 2500/2550/2600 mm

Stakarna:

Vikt komplett med cylinder, broms mm, 67 kg/stake

Kastarm vikt 4,5 kg/st

Komplett krokribba 5 kg

Komplett ringribba 5 kg

Bindning av staktoppen medför att stakarna tål större belastning än traditionella stakar

Dragkraft i bindningen vid 150 bar = 1,7 ton

Max lasthöjd 2800/3000 mm

Min lasthöjd 1700/1850 mm

Inbyggd stakbroms

Högfartsfunktion (för snabbare höjning/sänkning av staken)

Hydraulsystemet:

Slangdimensioner: (bil)

- sugledning = 1"
- tryckledning, pump – filter – ventil = 1/2"
- tryckledning ventil – fördelningsblock = 3/8"
- tryckledning fördelningsblock – stakar = 1/4"
- signalledning = 1/4"
- bromsledning = 1/4"

Slangdimensioner: (vagn)

- tryckledning, pump – ventil = 1/2"
- returledning till tank = 3/4"
- manöverledning ventil – fördelningsblock = 3/8"
- manöverledning fördelningsblock – stakar = 1/4"
- signalledning = 1/4"
- bromsledning = 1/4"

Systemtryck 150 bar

Mottryck broms 40 bar

TH 120-140 bar

TL 100 bar

Automatisk efterspänning

Tryckvakt registrerar trycksänkning i hydraulsystemet

Till hydraulsystemet rekommenderas tunn olja, t ex Hyndla Bio SE 22, Hydra way Bio PA 22, Holbein Bio LT 22 eller motsvarande.

Tekniska data Com 90

Com 90-bankens lastförmåga motsvarar en E12+

